

PROFESSIONAL СВЕРЛО ЛЕВИСА

- Благодаря специальной форме спирали и особому лакокрасочному покрытию значительно облегчен отвод стружки из зоны резания и увеличена скорость сверления
 - Направляющий винтовой наконечник позволяет исключить предварительное накернивание
 - Шестигранный хвостовик способствует максимальной передаче крутящего момента
- www.spb-instrument.ru



СПИРАЛЬНАЯ
ФОРМА



РЕЗЬБОВОЙ
НАКОНЕЧНИК



ВСЕ ТИПЫ
ДРЕВЕСИНЫ



СЫРАЯ
ДРЕВЕСИНА

(812)942-7-944

Артикул	Длина, мм	Ø, мм	Упаковка
29475-235-06	235	6	Туба пластиковая
29475-235-08		8	
29475-235-10		10	
29475-235-12		12	
29475-235-14		14	
29475-235-16		16	
29475-235-18		18	
29475-235-20		20	
29475-235-25		25	
29475-235-30		30	
29475-235-32		32	
29475-450-08		450	
29475-450-10	10		
29475-450-12	12		
29475-450-14	14		
29475-450-16	16		
29475-450-18	18		
29475-450-20	20		
29475-450-22	22		
29475-450-25*	25		
29475-450-30	30		
29475-450-32	32		
29475-450-35	35		
29475-450-38	38		
29475-450-40	40		
29475-450-52	52		

Применяется с электродрелями в безударном режиме для сверления строительной древесины, бревен, бруса и других видов древесных материалов. Рекомендуется использовать с электродрелями высокой мощности.

* Данный артикул представлен на фото.