

ХОМУТЫ ХВАТ

Хомуты обжимные использовались довольно давно, однако наиболее популярные универсальные модели с червячной передачей появились только в 20м веке. Так Льюис Робинсон из Британского Королевского Флота получил в 1921 году патент на данный механизм работы замка.

В настоящее время появилось много разновидностей оригинальной модели, особенно удобных в хозяйственной деятельности, такие как хомуты обжимные накатные "бабочка" и прочие.

В ассортименте торговой марки "Хват" мы постарались представить все наиболее востребованные модели изделий как с замком червячного типа, так и специализированные проволочные и силовые хомуты.

- Производятся из высококачественной стали, обеспечивающей им оптимальные технико-эксплуатационные характеристики.
- Обеспечивают надёжную герметизацию соединения на долгие годы.
- Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ				
99300т	XBAT	NEW 13-16 мм	100/1000	7,60
99301т	XBAT	NEW 20-24 мм	50/1000	8,90
99302т	XBAT	NEW 24-28 мм	50/1000	9,10
99303т	XBAT	NEW 31-35 мм	50/500	11,60
99304т	XBAT	NEW 45-50 мм	50/500	14,50
99305т	XBAT	NEW 55-60 мм	50/250	17,00
99306т	XBAT	NEW 65-70 мм	50/250	17,70
99307т	XBAT	NEW 94-100 мм	50/250	29,00

Для толстостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенной вибрации. Удобен при монтаже спирально-армированных шлангов. Материал: инструментальная сталь.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ				
99340т	XBAT	NEW 12-20 мм	50/1000	21,80
99341т	XBAT	NEW 16-27 мм	50/500	23,20
99342т	XBAT	NEW 20-32 мм	50/500	24,00
99343т	XBAT	NEW 25-40 мм	50/500	25,10
99344т	XBAT	NEW 30-45 мм	50/500	26,80
99345т	XBAT	NEW 40-60 мм	20/500	30,40
99346т	XBAT	NEW 50-70 мм	20/500	31,80
99347т	XBAT	NEW 60-80 мм	20/250	33,50
99348т	XBAT	NEW 70-90 мм	20/250	36,00

Ширина 12 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ				
99310т	XBAT	NEW 14-27 мм	50/500	21,10
99311т	XBAT	NEW 18-32 мм	50/500	21,30
99312т	XBAT	NEW 35-51 мм	20/500	24,70
99313т	XBAT	NEW 40-64 мм	20/500	26,10
99314т	XBAT	NEW 59-82 мм	20/250	29,20
99315т	XBAT	NEW 65-89 мм	20/250	30,80
99316т	XBAT	NEW 78-101 мм	20/250	33,00
99317т	XBAT	NEW 105-127 мм	20/250	36,20
99318т	XBAT	NEW 120-165 мм	20/200	42,40
99319т	XBAT	NEW 130-203 мм	20/200	47,50

Ширина 12,7 мм. Усиленная конструкция замка препятствует его разрушению при натяжке. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ С КЛЮЧОМ "БАБОЧКА"				
99355т	XBAT	NEW 12-20 мм	50/1000	19,80
99356т	XBAT	NEW 16-27 мм	50/1000	20,40
99357т	XBAT	NEW 20-32 мм	50/500	22,10
99358т	XBAT	NEW 25-40 мм	50/500	22,90
99359т	XBAT	NEW 30-45 мм	50/500	24,00
99360т	XBAT	NEW 40-60 мм	50/500	26,30
99361т	XBAT	NEW 50-70 мм	50/250	27,70
99362т	XBAT	NEW 60-80 мм	25/250	28,80
99363т	XBAT	NEW 70-90 мм	25/250	29,60
99364т	XBAT	NEW 80-100 мм	25/250	30,40

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ				
99320т	XBAT	NEW 9-14 мм	50/1000	15,30
99321т	XBAT	NEW 10-19 мм	50/1000	16,30
99322т	XBAT	NEW 12-20 мм	50/1000	16,90
99323т	XBAT	NEW 16-27 мм	50/1000	17,50
99324т	XBAT	NEW 16-32 мм	50/500	19,40
99325т	XBAT	NEW 20-32 мм	50/500	19,70
99326т	XBAT	NEW 23-35 мм	50/500	20,00
99327т	XBAT	NEW 25-40 мм	50/500	20,70
99328т	XBAT	NEW 26-44 мм	50/500	21,60
99329т	XBAT	NEW 30-45 мм	50/500	21,60
99330т	XBAT	NEW 32-50 мм	25/500	22,80
99331т	XBAT	NEW 40-60 мм	25/500	24,10
99332т	XBAT	NEW 50-70 мм	25/500	25,70
99333т	XBAT	NEW 60-80 мм	25/500	26,90
99334т	XBAT	NEW 70-90 мм	25/500	27,80
99335т	XBAT	NEW 80-100 мм	25/500	28,80

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ СИЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ				
99365т	XBAT	NEW 20-22 мм	200	76,00
99366т	XBAT	NEW 23-25 мм	200	77,20
99367т	XBAT	NEW 29-31 мм	200	83,90
99368т	XBAT	NEW 32-35 мм	200	84,90
99369т	XBAT	NEW 40-43 мм	200	86,90
99370т	XBAT	NEW 48-51 мм	100	98,10
99371т	XBAT	NEW 64-67 мм	100	104,00
99372т	XBAT	NEW 80-85 мм	50	150,60
99373т	XBAT	NEW 98-103 мм	50	161,30
99374т	XBAT	NEW 104-112 мм	50	165,50
99375т	XBAT	NEW 113-121 мм	50	169,70
99376т	XBAT	NEW 131-139 мм	50	221,20
99377т	XBAT	NEW 149-161 мм	25	230,70

Для шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенных давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

