

ХОМУТЫ ХВАТ

(812)942-7-942 mail@spb-instrument.ru

Хомуты обжимные использовались довольно давно, однако наиболее популярные универсальные модели с червячной передачей появились только в 20м веке. Так Люмни Робинсон из Британского Королевского Флота получил в 1921 году патент на данный механизм работы замка.

В настоящее время появилось много разновидностей оригинальной модели, особенно удобных в хозяйственной деятельности, такие как хомуты обжимные накатные "бабочка" и прочие.

В ассортименте торговой марки "Хват" мы постарались представить все наиболее востребованные модели изделий как с замком червячного типа, так и специализированные проволочные и силовые хомуты.

- Производятся из высококачественной стали, обеспечивающей им оптимальные технико - эксплуатационные характеристики.
- Обеспечивают надёжную герметизацию соединения на долгие годы.
- Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ			
99300T	XBAT NEW	13-16 мм	100/1000
99301T	XBAT NEW	20-24 мм	50/1000
99302T	XBAT NEW	24-28 мм	50/1000
99303T	XBAT NEW	31-35 мм	50/500
99304T	XBAT NEW	45-50 мм	50/500
99305T	XBAT NEW	55-60 мм	50/250
99306T	XBAT NEW	65-70 мм	50/250
99307T	XBAT NEW	94-100 мм	50/250



Для толстостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенной вибрации. Удобен при монтаже спирально-армированных шлангов. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ			
99310T	XBAT NEW	14-27 мм	50/500
99311T	XBAT NEW	18-32 мм	50/500
99312T	XBAT NEW	35-51 мм	20/500
99313T	XBAT NEW	40-64 мм	20/500
99314T	XBAT NEW	59-82 мм	20/250
99315T	XBAT NEW	65-89 мм	20/250
99316T	XBAT NEW	78-101 мм	20/250
99317T	XBAT NEW	105-127 мм	20/250
99318T	XBAT NEW	120-165 мм	20/200
99319T	XBAT NEW	130-203 мм	20/200



Ширина 12,7 мм. Усиленная конструкция замка препятствует его разрушению при затяжке. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ			
99320T	XBAT NEW	9-14 мм	50/1000
99321T	XBAT NEW	10-19 мм	50/1000
99322T	XBAT NEW	12-20 мм	50/1000
99323T	XBAT NEW	16-27 мм	50/1000
99324T	XBAT NEW	16-32 мм	50/500
99325T	XBAT NEW	20-32 мм	50/500
99326T	XBAT NEW	23-35 мм	50/500
99327T	XBAT NEW	25-40 мм	50/500
99328T	XBAT NEW	26-44 мм	50/500
99329T	XBAT NEW	30-45 мм	50/500
99330T	XBAT NEW	32-50 мм	25/500
99331T	XBAT NEW	40-60 мм	25/500
99332T	XBAT NEW	50-70 мм	25/500
99333T	XBAT NEW	60-80 мм	25/500
99334T	XBAT NEW	70-90 мм	25/500
99335T	XBAT NEW	80-100 мм	25/500



Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ			
99340T	XBAT NEW	12-20 мм	50/1000
99341T	XBAT NEW	16-27 мм	50/500
99342T	XBAT NEW	20-32 мм	50/500
99343T	XBAT NEW	25-40 мм	50/500
99344T	XBAT NEW	30-45 мм	50/500
99345T	XBAT NEW	40-60 мм	20/500
99346T	XBAT NEW	50-70 мм	20/500
99347T	XBAT NEW	60-80 мм	20/250
99348T	XBAT NEW	70-90 мм	20/250



Ширина 12 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ С КЛЮЧОМ "БАБОЧКА"			
99355T	XBAT NEW	12-20 мм	50/1000
99356T	XBAT NEW	16-27 мм	50/1000
99357T	XBAT NEW	20-32 мм	50/500
99358T	XBAT NEW	25-40 мм	50/500
99359T	XBAT NEW	30-45 мм	50/500
99360T	XBAT NEW	40-60 мм	50/500
99361T	XBAT NEW	50-70 мм	50/250
99362T	XBAT NEW	60-80 мм	25/250
99363T	XBAT NEW	70-90 мм	25/250
99364T	XBAT NEW	80-100 мм	25/250



Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ СИЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ			
99365T	XBAT NEW	20-22 мм	200
99366T	XBAT NEW	23-25 мм	200
99367T	XBAT NEW	29-31 мм	200
99368T	XBAT NEW	32-35 мм	200
99369T	XBAT NEW	40-43 мм	200
99370T	XBAT NEW	48-51 мм	100
99371T	XBAT NEW	64-67 мм	100
99372T	XBAT NEW	80-85 мм	50
99373T	XBAT NEW	98-103 мм	50
99374T	XBAT NEW	104-112 мм	50
99375T	XBAT NEW	113-121 мм	50
99376T	XBAT NEW	131-139 мм	50
99377T	XBAT NEW	149-161 мм	25



Для шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенных давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.